klindex®

FLOOR TREATMENT SPECIALIST

THE BEST TO GRIND ARE YOU READY?

Elica Diamond Pads

La solución ideal para Concreto, Terrazzo y Piedras naturales.

07•08•2015

Elica

Aplicaciones:

A) Para abrillantar concreto, concreto fratasado, revestimientos en concreto auto-nivelante (como Ultratop o Pandomo).

B) Restauración y pulido de mármol, terrazzo y piedras naturales.

Utilizar a seco sobre superficies de concreto y con agua sobre piedras naturales, mármol y terrazzo. Gracias a su diseño y al suporte flexible Elica permite pulir y abrillantar rápidamente las superficies dejando un acabo homogéneo. Elica es la mejor solución para obtener un acabo semi-lucido, satinado u opaco sobre el concreto fratasado sin exponer el agregado. Es también lo mejor para la preparación del concreto entes el utilizo de densificadores y sellantes.
La serie Elica es disponible en las medidas de 9,5”, 13”, 16”, 17” y 20”, otras dimensiones bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Grit	Medidas	Descripción
Elica 000	60	9,5”/13”/16”/17”/20”	Grit muy abrasivo ideal para remover grandes rayas y signos de superficies de concreto fratasado o de piedras naturales.
Elica 00	120	9,5”/13”/16”/17”/20”	Ideal para remover grandes rayas y signos de superficies de concreto fratasado o de piedras naturales.
Elica 0	220	9,5”/13”/16”/17”/20”	Recomendado para la remoción de signos ligeros sobre el concreto fratasado y rayas de las piedras naturales. Deja la superficie de concreto en condiciones ideales para utilizar el denisficador o Beton Hardener.
Elica 1	400	9,5”/13”/16”/17”/20”	Utilizar después de Elica 0. Remueve el exceso de densificador o de Beton Hardener dejando un acabo opaca. Al mismo tiempo remueve signos y rayas pequeñas de las superficies de piedras naturales.
Elica 2	800	9,5”/13”/16”/17”/20”	Utilizar después de Elica 1. Para un acabo satinado.
Elica 3	1500	9,5”/13”/16”/17”/20”	Utilizar después de Elica 2. Para un acabo semi-lucido.
Elica 4	3000	9,5”/13”/16”/17”/20”	Utilizar después de Elica 3. Para un acabo lucido.

Lineas guía para el utilizo:

Sistema a seco para superficies de concreto abrillantado, concreto fratasado y revestimientos de concreto auto-nivelante.

1. Empezar a pulir con **Elica 00** o **Elica 0** en relación a las condiciones del concreto.
2. Aplicar **Beton Hardener** para la densificación.
3. Cuando Beton Hardener es completamente seco utilizar **Elica 2**.

Para acabos diferentes seguir esas ulteriores informaciones:

A. Para un acabo opaca aplicar solo **Beton Shield Plus**.
B. Para un acabo satinado utilizar **Elica 2** y sucesivamente aplicar **Beton Shield Plus**.
C. Para un acabo semi-lucido utilizar **Elica 2**, **3** y en seguida aplicar **Beton Shield Plus**.
D. Para un acabo lucido utilizar **Elica 2**, **3** y **4** y sucesivamente aplicar **Beton Guard Lithium**.

Para la limpieza cotidiana de pisos tratados como en los puntos A, B y C en áreas con trafico elevado, usar el pad **Superclean** con lava-pisos. No se requiere el utilizo de productos químicos, es suficiente el utilizo de agua.
Para la limpieza cotidiana de pisos tratados como en los puntos D en áreas con trafico elevado, usar un monocepillo de alta velocidad como **Tornado** o **Hurrikane** con pad **Discolux**.

Sistema con agua para abrillantar mármol, terrazzo y piedras naturales.

1. En relación al las condiciones de la superficie, empezar a pulir con **Elica 00** o **Elica 0** para remover las rayas.
2. Pulir la superficie con **Elica 1**, **2**, **3** y **4**.
3. Para crear superficies refinadas, antes de abrillantar utilizar **Supershine Soft 3** y **4**.
4. Abrillantar con **Polish KP92**.
5. Lavar la superficie con **Stone Soap**.

Para la limpieza cotidiana y la manutención en áreas con trafico elevado usar el pad **Superclean** con lava-pisos y **Stone Soap**.

KlindexDemo

Klindex®, siempre cerca de sus clientes!

Llamando al numero **+39 085 859546** es posible reservar una **demostración** en su empresa o cantera.

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km209+200 ▪ Manoppello (PE) Italy
| Tel +39 085 859 546 ▪ Fax +39 085 8599 224 | **www.klindex.it** ▪ **info@klindex.it**