


Escoba de textura de alambre plano

Una herramienta popular para crear superficies antideslizantes en carreteras, puentes, pistas de aeropuertos, rampas, entradas para vehículos y corrales de ganado. La escoba produce una superficie rugosa uniforme en carreteras y puentes para una tracción máxima. Los alambres planos expuestos tienen 5 "de largo y 1/8" de ancho y están espaciados a 1/2 ", 5/8", 3/4 "o 1". Las púas de acero de resorte azul templado de larga duración de .028 "de espesor son reemplazables para extender la ligereza de la herramienta. Este material proporciona un ligero" ceder "ya que crea tracción. Verifique las especificaciones del Departamento de Transporte Estatal y Federal (DOT) en relación con el espaciado y la longitud de los dientes para su área. Con sus opciones de 36 ", 48" o 60 "de ancho, la herramienta proporciona un amplio alcance en proyectos grandes y pequeños. La base de aluminio liviano con soporte adjunto acepta todas las manijas de horquilla (página 58) o adaptadores. Se deben usar adaptadores para sujetar manijas de flotador de toro roscadas o abotonadas (páginas 22-24).



No. CC196-1/2	Tamaño 36"	Espaciado 1/2"
CC196-5/8	36"	5/8"
CC196-3/4	36"	3/4"
CC196-1	36"	1"
CC198-1/2	48"	1/2"
CC198-5/8	48"	5/8"
CC198-3/4	48"	3/4"
CC198-1	48"	1"
CC199-1/2	60"	1/2"
CC199-5/8	60"	5/8"
CC199-3/4	60"	3/4"
CC199-1	60"	1"
CC200-10	Paquete d	e 10 dientes
	de repuest	
CC200-100	Paquete de 100 dientes	

de repuesto.





Kraft también ofrece escobas de textura de alambre que varían según las especificaciones estatales o federales en relación con el espacio y la longitud de los dientes.

Combo de escoba y flotador

Flotador y escoba en una sola pasada. Ayuda a éliminar estiramientos y levantamientos. Losas perfectas I demasiado anchas .

Gran herramienta para terminar losas anchas sin estirar ni levantar. La barra adaptadora de escoba ajustable permite al usuario determinar el ángulo de trabajo de la escoba. Para obtener mejores resultados, la escoba debe extenderse más allá del final del flotador. Úselo con mangos y adaptadores de flotador (consulte las páginas 22-24).

LAS	S PIEZAS DI	EBEN PEDIRSE POR SEPARADO.	e i
	No.	Descripción	
A)	CC802-01	48"x8" Flotador de magnesio para trabajo pesado	
B)	CC294	EZY-Tilt [®] II 6-Soporte de agujero (use 1-3/8" or 1-3/4" Mango de flotador con botón a presión)	1
C)	CC181	Barra adaptadora de escoba combinada con soportes (Se adapta a Bull Floats, Big "D" Floats y Fresnos con soportes inclinables o adaptadores para usar con escobas	
D) E)	CC191 CC182	de textura) Soporte de repuesto para barra adaptadora (se requieren 2) Escoba Weigh-Lite® de 54 "con dos soportes (CC191) para barra adaptadora	
F)	CC190	Tira de escoba de repuesto de 54 "para (CC182) Cerdas medianas	

iTambién funciona con otras herramientas!


Otras escobas (pág. 45)

• Acero Fresno "D" grande (pág. 27)

• Bull Floats (pág. 27-29)

- Escoba de textura de alambre plano (pág. 43)
 Fresnos con soporte de 2 orificios (pág. 32-33)

Todas las piezas del Combo de escoba flotante se venden por separado





Escoba para acabado de hormigón (aluminio)

Cepille el concreto nuevo después de flotar con estas escobas de aluminio livianas. Tres estilos de cerdas para elegir: poliéster negro mediano / de uso general (en la imagen), poliéster blanco extra suave o mezcla de poliéster y crin natural. Todas las cerdas son epoxi para un uso prolongado y durabilidad. Use con adaptadores de mango roscados o con botón.

No. CC175	24"	Material de cerdas Uso medio / general (poliéster negro)
CC177 CC178	36" 48"	Uso medio / general (poliéster negro) Uso medio / general (poliéster negro)
CC189 CC203 CC179	60" 72" 36"	Uso medio / general (poliéster negro) Uso medio / general (poliéster negro)
CC206 CC180 CC176	24" 36" 48"	Crin natural y mezcla de poliéster Crin natural y mezcla de poliéster Crin natural y mezcla de poliéster



Escoba para acabado de hormigón Weigh-Lite®

Hecho para cepillar superficies de hormigón recién colocadas. Sin esperar a que la superficie se seque. Fibras suaves de polietileno sobre cepillo de pasta salid. Soporte de horquilla incluido. Úselo con adaptadores de manija de horquilla o roscados o de manija de botón (se venden por separado, consulte la página 22-24).

3-1/4" Ribete, Poliéster negro suave

No.	Tamaño	Tira de ce	rdas de repu	uesto
CC154	24"	CC155	24"	
CC156	36"	CC157	36"	
CC158	48"	CC159	48"	

No.	Tamaño	Tira de ce	rdas de re
CC247	36"	CC247-01	36"
CC248	48"	CC249	48"
CC250	54"	CC251	54"

5" Trim, .030 Cerda gruesa B / ack Poly (no se muestra) No. Tamaño Tira de cerdas de repuesto

CC246 36' CC246-01





Escoba de nailon suave para acabado de hormigón

Escoba liviana con dos filas de cerdas de nailon extra suaves de 4 ". Hecho para un acabado fino en concreto recién colocado. Úselo con mango de horquilla, o use mangos roscados o de botón con adaptadores.

No.	Tamaño
CC457	36"
CC458	48"

CONCRETE FINISH BROOMS



Escoba para acabado de hormigón Cerdas de plástico blando diseñadas para dar un acabado fino al hormigón

recién vertido. Las cerdas de larga duración están sólidamente colocadas en madera. Las escobas All vienen con mango de madera roscado de escoba de 5 (CC163).

Cerdas de plástico

No.	Tam	año Cerd	las	No.	Tamaño	Cerdas
CC164	18"	2-3/8"		CC166	36"	3-1/4"
CC165	24"	2-3/8"	d,	CC188	48"	3-1/4"
Cerdas	de crii	n (para un a	acal	bado más	suave)	
CC193	24"	2-1/2"		CC194	36"	2-1/2"

CC163 Mango de madera de repuesto con rosca de metal de 5 '

Agregue "01" después de la pieza no. para escoba sin mango



5" Trim, .022 Cerda, poliéster blanco medio grueso (no se muestra) No. Tamaño Tira de cerdas de repuesto CC247 01 36" Escoba para acabado de hormigón (madera) Cepille el concreto nuevo después de flotar con estas escobas de fibra de

polietileno. Cerdas de polietileno negras de uso general medio. Todas las cerdas son epoxi para un uso prolongado y durabilidad. Todas las escobas están hechas de bloques lacados de madera dura de salid para lograr el tacto y el acabado adecuados. Úselo con adaptadores de mango roscados o a presión (se venden por separado, páginas 22-24).

No.	Size	Material de cerdas
CC170	24"	Uso general mediano (poliéster negro) Acabado suave
CC172	36"	Uso general mediano (poliéster negro)
CC173	48"	Uso general mediano (poliéster negro)



Escoba para acabado de hormigón "The Performer"

La escoba para acabado de concreto tiene tres filas de cerdas de nailon negro de 3 ". Se adapta a cualquier mango roscado estándar. Adaptador incluido. Acepta mangos roscados de escoba estándar, se venden por separado.

No.	Size	No.	Tamaño
CC254	24"	CC256	36"
CC255	30"	CC259	Replacement Handle Adapter