



POLVOS Y CREMAS PARA ABRILLANTAR.

KRISTALLUX

**JUAN DÍAZ, URB. INDUSTRIAL,
CALLE 20 OESTE**

WWW.JETCO.COM.PA



JETCO PANAMA

**TELÉFONOS:
+507 233-3486/7546**

FICHA TÉCNICA

CRISTALIZADOR PARA SUELOS CALCÁREOS, NATURALES (MÁRMOL) O ARTIFICIALES (TERRAZO). DURADERO. IMPERMEABILIZA, CRISTALIZA Y BRILLA AL MISMO TIEMPO. NO RESBALA NI DEJA HUELLAS.

INSTRUCCIONES DE USO

Indicado para la cristalización de suelos de terrazo y mármol. Perfecto para la cristalización de locales comerciales por su efecto duradero.

MODALIDAD DE EMPLEO

Poner una pequeña cantidad de producto en el suelo y extender con máquina cristalizadora y lana de acero (N.2). El producto debe aplicarse de forma rápida y uniforme con pasadas paralelas y cruzadas sobre superficies de 2-3 m². Una vez seco (8-9 minutos), repetir la acción, ahora con movimientos más lentos hasta obtener el brillo deseado.

OBSERVACIONES:


Producto cáustico. No debe aplicarse sobre madera, arcilla, cerámica, etc. Proteger los rodapiés de aluminio durante su uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS - COMPOSICIÓN

Líquido rosa lechoso; ligero perfume. PH 1,5
Composición: Tensioactivos no iónicos <5%, sales de ácido fluorosilícico 30%, emulsión de cera <30%.



Tóxico



Suelo duro



Máquina rotativa



ADVERTENCIA

- Tóxico por ingestión. Puede irritar los ojos, el sistema respiratorio y la piel.
- Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. Cuando lo use, no coma, beba ni fume.
- En caso de contacto con la piel y / o los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrelle la etiqueta).
- La ingestión de cantidades incluso pequeñas puede provocar una hipocalcemia abrupta y grave.
- En caso de intoxicación o accidente acudir al Servicio de Urgencias del Hospital.