

# 8-Galones

## Etapa única – Gasolina

### BOMBA COMPRESORA:

Lubricado por splash ■ Manguera de descarga trenzada de acero inoxidable ■ Filtro de entrada de recipiente grande ■ Indicador de nivel de aceite.

### BASE:

Receptores de tanque doble de 8 galones con recubrimiento en polvo ■ Placa base de 3/16" para reducir la vibración ■ Protector de correa de dos piezas con recubrimiento de polvo de calibre 16 ■ Neumático antipinchazos de 10 pulgadas.

### COMPONENTES:

Regulador y dos manómetros para tanque y presión de salida ■ Válvulas de drenaje manual para un mantenimiento adecuado ■ Volante de 12 pulgadas ■ Descargador de válvula piloto de calidad

### GARANTIAS LIMITADAS:

2 años de cambio de bomba (consulte la página 77 para obtener información) ■ 3 años motores Honda y Kohler.

Diseñado para una máxima eficiencia, a los contratistas les encanta la portabilidad de este compresor de aire de 8 galones estilo carretilla.

Proporciona energía de aire esencial para herramientas en sitios de construcción como clavadoras, martillos neumáticos y llaves de impacto.



AM1-PK07-08M



AM1-PH65-08M

NUMERO DE MODELO	CFM @ PSI	POTENCIA/MOTOR	COMPRESOR	TAMAÑO DEL TANQUE	CONTROL DEL MOTOR	DIMENSIONES(LxWxH)	SHIP WT.	NET WT.
AM1-PH65-08M	13.9 @ 90	196cc Honda GX200 OHV	Etapa única, hierro fundido	8-galones	Neumático	44.5x18.5x27in.	200 lb.	175 lb.
AM1-PK07-08M	13.9 @ 90	208cc Kohler CH270 OHV	Etapa única, hierro fundido	8-galones	Acelerador de cable	44.5x18.5x27in.	200 lb.	175 lb.

### Accesorios y opciones:

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	SE ADAPTA
70-0357	Extensión de drenaje de aceite del motor	Todos los modelos
854-0093	Juego de camión de montaje de servicio: recomendado para modelos que se montan en aplicaciones de camión de servicio. También deberá solicitar la opción estacionaria, AX-0078.	Todos los modelos
AW-6000-1002	Cubierta de equipo	Todos los modelos
AX-0003	Desagüe manual / regulador / recipiente de metal	Todos los modelos
AX-0078	Opción estacionaria	Todos los modelos

